

H05V2V2-F 300/500V

Downlight kabel

COFERRO
CABLES



Anvendelse:

Anvendelse: H05V2V2-F kan anvendes til installation af downlight belysningsanlæg, hvor der kræves varmebestandig ledere.

Konstruktion:

Leder: Kobber kl. 5

Yderkappe: PVC (type T13) Farve: Hvid-Sort

Isolation: PVC (type TM3)

Farvekode 2 leder: Blå-Brun

Farvekode 3 leder: Blå-Brun-Gul/Grøn

Tekniske data:

Mærkespænding: 300/500 V

Prøvespænding: 2000 V

Driftstemperatur: -5°C til +90°C

Godkendelser:

TS EN 50525-2-11

TS EN 50575

IEC 60332-1

CPR-klassificering: Eca

NB 1783

EGENSKABER OG INSTALLATIONSFORHOLD

+90°

Max.
Drifttemperatur

-5°

Min.
Drifttemperatur



Vandafvisende



Til brug
i boliger



Flammehæmmende
iht. IEC 60332-1



Kan nedsænkes i
vand



Fleksibel



Kan ligge i Rør



H05V2V2-F 300/500V

Downlight kabel

COFERRO
CABLES

Varenummer	EAN/UPC	Antal leder / tværsnit mm ²	Oplægning m	Udv. Dia. mm. +/-0,5mm	Vægt kg/km	Farve
S25060366	5705585300150	2x1,5	RG 100	7,40	80	Hvid
S25060367	5705585322657	2x1,5	RG 100	7,40	80	Sort
583040045	5705585347346	3G1,5	RG100	8,10	100	Hvid
559820001	5705585301249	2x1,5	RG100	8,10	100	Sort